



1211

TEKAZ, s.r.o.

Podhradská 7, 350 02 Cheb - VD pískovna Dřenice

11

1211-CPD-2026/5-2009

EN 13242+A1 – Kamenivo pro stmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Druh: Hrubé přírodní těžené kamenivo

Článek	Základní charakteristiky	Vyjádření	Kategorie, hodnota
4.2	Frakce kameniva	Označení d/D	4/8
4.3	Zrnitost	Tolerance/kategorie	G_C85
4.4	Index plochosti	Kategorie	F_{l20}
4.5	Procentní podíl drcených a oblých zrn	Kategorie	NPD
4.6	Obsah jemných částic	Kategorie	f₂
4.7	Kvalita jemných částic	Kategorie	MB_F10
5.2	Odolnost proti drcení – součinitel LA	Kategorie	LA₂₅
5.2	Odolnost proti drcení rázem	Kategorie	NPD
5.3	Odolnost proti otěru	Kategorie	M_{DE}25
5.4	Objemová hmotnost zrn	Deklarovaná hodnota	2,64 Mg/m³
5.5	Nasákavost	Deklarovaná hodnota	WA₂₄=0,7%
6.2	Sírany rozpustné v kyselině	Kategorie	AS_{0,2}
6.3	Celkový obsah síry	Vyhovuje/nevhovuje	Vyhovuje
6.4	Vodou rozpustné sírany	Kategorie	NPD
6.5.1	Složky ovlivňující tvrdnutí nebo tuhnutí	Vyhovuje/nevhovuje	Vyhovuje
6.5.3	Složky vodou rozpustné	Vyhovuje/nevhovuje	NPD
6.5.4	Nečistoty	Vyhovuje/nevhovuje	Vyhovuje
7.3.2	Max. hodnoty nasákavosti vodou	Kategorie	W_{cm}0,5
7.3.3	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	F₁
9.1	Druh kameniva	Petrografický název	Písčítý štěrk
H.3.3	Obsah přírodních radionuklidů	Vyhovuje/nevhovuje	Vyhovuje